

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 01/2013

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

1470015002300001*, 1470015002400001*, 1470015002550001*

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:

Plastové parotěsné zábrany ze série PK-BAR SPECIÁL.

Typy: PK-BAR SPECIÁL 90, PK-BAR SPECIÁL 110 a PK-BAR SPECIÁL 140

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Ochrana před pronikáním vodních par do střešní konstrukce.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

Kijevská 8

568 02 Svitavy

Česká republika

tel.: 461 568 111, fax: 461 568 300

e-mail: svitap@svitap.cz, <http://www.svitap.cz>

IČO: 46509755 DIČ: CZ46509755

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

Zplnomocněný zástupce nebyl ustanoven.

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma EN 13984 : 2005 (A1 : 2007) provedl posouzení podle systému 3 a vydal Protokol o počáteční zkoušce typu č. S04/05/0299/0403/ST Technický a skúšobný ústav stavebný Tatranská Štrba, Slovenská republika

8. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technické specifikace
Reakce na oheň	třída F (PK-BAR SPECIÁL 90) třída F (PK-BAR SPECIÁL 110) třída F (PK-BAR SPECIÁL 140)	EN 13984 : 2005 (A1 : 2007)
Největší tahová síla - v podélném směru - v příčném směru	min. 180 N / 50 mm (PK-BAR SPECIÁL 90) min. 195 N / 50 mm (PK-BAR SPECIÁL 110) min. 210 N / 50 mm (PK-BAR SPECIÁL 140) min. 100 N / 50 mm (PK-BAR SPECIÁL 90) min. 120 N / 50 mm (PK-BAR SPECIÁL 110) min. 200 N / 50 mm (PK-BAR SPECIÁL 140)	
Tažnost - v podélném směru - v příčném směru	min. 16 % (PK-BAR SPECIÁL 90) min. 12 % (PK-BAR SPECIÁL 110) min. 14 % (PK-BAR SPECIÁL 140) min. 15 % (PK-BAR SPECIÁL 90) min. 13 % (PK-BAR SPECIÁL 110) min. 15 % (PK-BAR SPECIÁL 140)	
Odolnost proto protrhnutí - v podélném směru - v příčném směru	min. 130 N / 50 mm (PK-BAR SPECIÁL 90) min. 110 N / 50 mm (PK-BAR SPECIÁL 110) min. 100 N / 50 mm (PK-BAR SPECIÁL 140) min. 130 N / 50 mm (PK-BAR SPECIÁL 90) min. 110 N / 50 mm (PK-BAR SPECIÁL 110) min. 105 N / 50 mm (PK-BAR SPECIÁL 140)	
Propustnost vodní páry	$7,54 \cdot 10^{-15} \text{ g/m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa}$ (PK-BAR SPECIÁL 90) $6,34 \cdot 10^{-15} \text{ g/m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa}$ (PK-BAR SPECIÁL 110) $4,54 \cdot 10^{-15} \text{ g/m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa}$ (PK-BAR SPECIÁL 140)	
Vodotěsnost	vodotěsný při tlaku 2kPa (PK-BAR SPECIÁL 90) vodotěsný při tlaku 2kPa (PK-BAR SPECIÁL 110) vodotěsný při tlaku 2kPa (PK-BAR SPECIÁL 140)	
Trvanlivost po umělém stárnutí	vyhovuje (PK-BAR SPECIÁL 90) vyhovuje (PK-BAR SPECIÁL 110) vyhovuje (PK-BAR SPECIÁL 140)	

9. Vlastnost výrobku, specifikovaného v bodech 1 a 2, je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Lucie Olšerová
Technolog D1

.....*Olšerová*.....

Svitavy, 1.7. 2013