

# CH Bandáž na opravy potrubí



## Popis produktu:

CHEMSTR Bandáž na opravy potrubí je vysoce výkonná a rychle tuhnoucí bandáž navržená speciálně pro opravy prosakujících potrubí. Aktivuje se kontaktem s vodou a je optimalizována pro rychlé a spolehlivé opravy potrubí. Ideální je zejména pro systémy trubek s nízkým tlakem. Tato bandáž vydrží maximální provozní tlak 10 barů (150 psi). Pro odolnost vůči vyšším tlakům až do 50 barů (750 psi) je doporučeno aplikovat jako první CHEMSTR - OPRAVÁRENSKOU TYČINKU - OCEL.

Bandáž je nabízena o ve dvou delkách: 1,8 a 3,6 m

## KLÍČOVÉ TECHNICKÉ INFORMACE

Zpracovatelnost (20 °C)	2-3 minuty
Počáteční vytvrzení	5 minut
Finální vytvrzení	30 minut
Maximální teplotní odolnost	270 °C (500 °F)
Tvrdost v Shore D	82 (ASTM D2240)
Provozní teplotní odolnost	80 °C (176 °F) - za sucha 50 °C (122 °F) - za vlhka



### **Návod k použití:**

CHEMSTR Bandáž na opravy ponořte do vody a několikrát ji důkladně stlačte, aby se nasákla.

Aplikujte bandáž na poškozené místo potrubí, nanášejte ji v několika vrstvách, aby bylo zajištěno dostatečné pokrytí.

Po aplikaci je možné bandáž ručně uhladit, aby byla zajištěna lepší adheze.

Po celou dobu manipulace s bandáží je důležité používat ochranné rukavice k ochraně rukou.

