

Prohlášení o vlastnostech

Číslo DOP: 316101

Typové označení

Flexibilní lepidlo na obklady (C2TE S1)

Označení k identifikaci

HASIT AG 688 HYBRIDKLEBER

Zamýšlené použití

Zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí. Pro podlahy a stěny z keramických obkladů a desek ve vnitřním i vnějším prostředí. Běžný vodotěsný cementový výrobek nanášený v tekutém stavu, odolný při kontaktu s chlorovanou vodou.

Výrobce

**HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice,
IČ: 14706776**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností

Systém 3

Oznámený subjekt

**Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha, Pobočka 0200 České Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice
1020**

**Provedl zkoušku typu výrobku a všech základních charakteristik systému 3
(kromě reakce na oheň) a vydal protokol o počáteční zkoušce typu výrobku
č. 1020 – CPD – 020032643**

Protokol o zkoušce č. A 020-032644

Deklarované vlastnosti

Vlastnosti uvedené v prohlášení	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Počáteční tahová přídržnost	C2 $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007 +A1:2012
Tahová přídržnost po ponoření do vody	C2 $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007 +A1:2012
Tahová přídržnost po uložení v teple	C2 $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007 +A1:2012
Tahová přídržnost po vystavení zmrazovacím cyklům	C2 $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007 +A1:2012
Doba zavadnutí: tahová přídržnost po 30 min.	E $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007 +A1:2012
Skluz	T $\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004:2007 +A1:2012
Reakce na oheň	Třída E (CWFT)	EN 12004:2007 +A1:2012
Příčná deformace	S1 >2,5 mm a <5 mm	EN 12004:2007 +A1:2012
Schopnost přemostění trhlin	A1 při šíři trhliny >100 μm A2 při šíři trhliny >250 μm	EN 1062-7: 2002

Vlastnosti uvedené v prohlášení	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Tahová přídržnost po kontaktu s chlorovannou vodou	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 14891: 2012
Vodotěsnost	$\leq 20\text{g}$ Žádný průnik ani přírůstek hmotnosti	EN 14891: 2012
Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891: 2012

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce

Jednatelé společnosti: Jaromír Pařízek • Pavel Jirkal

(Jméno a funkce)

Velké Hydčice, 2015-03-02

(Místo a datum)

Toto prohlášení bylo vytvořeno v elektronické podobě a je platné i bez podpisu. Podpsaný originál na vyžádání u výrobce.

(Podpis)