



Spárovací vápenec

Oblast použití:	K zásypu spár při pokládání zámkových a podobných dlažeb. Jedná se o vysušený a vytříděný jemně drcený vápenec s maximální vlhkostí do 0,2%. Tento produkt je dodáván v zrnitosti 0 - 2 mm
Materiálové složení:	• Bílý vytříděný vápencový písek • Minerální
Zpracování:	
Podmínky zpracování:	Při zpracování chránit před deštěm a vysokou vzdušnou vlhkostí.
Podklad:	Povrch musí být čistý, pevný, suchý, stabilní, bez výkvětů, nečistot, separačních prostředků, řas a mechů.
Příprava podkladu:	Podklad musí být suchý nebo před zpracováním řádně vysušený.
Zpracování:	Suchý materiál nasypeme na připravený podklad a smeteme koštětem do spár, až do jejich naplnění. Přebytečný písek odstraníme ihned z podkladu smetením. V době zpracování zabránit mechanickému zatěžování.
Důležité upozornění:	Nezpracovávat za deště, sněhu a vysoké vzdušné vlhkosti. Zpracování provádět pouze jemným koštětem.
Balení:	V papírových pytlích
Skladování:	V suchu a chladnu na dřevěných rostech. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %). Doba skladování není omezena.
Bezpečnostní pokyny:	Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky. Uchovávejte mimo dosah dětí ! Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při požití vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody, při potřísnění kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Technická data:

Číslo výrobku	HO - 23121
Způsob balení	
Balení na paletě	48 Stk./Pal
Množství na balení	25 kg
Barva	bílá
Zrnitost	0- 2,0 mm
Skladování	V suchu a chladnu na dřevěných rostech. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).



Spárovací vápenec

Všeobecné informace:

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.

Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.

Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky. V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti pro zamýšlený účel použití.

Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.

V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.